

NT 75/2 Tact² ME TC

Высокая мобильность и производительность, стойкость, прочность и множество практичных элементов комплектации делают пылесосы Tact² производства Kärcher универсальными аппаратами, подходящими как для текущей, так и для специализированной уборки. Модели с откидным шасси дают целый ряд преимуществ, прежде всего, в промышленной сфере, где требуется утилизация большого количества жидкостей и крупного мусора.



№ для заказа

1.667-289.0

- Автоматическая система очистки фильтра Tact²
- Ручка для перемещения и сливной шланг
- Влагостойкий плоский складчатый фильтр из полиэстера PES

Технические характеристики

| | | |
|--------------------------------|------------|-------------------------|
| Штрих-код (EAN) | | 4039784727274 |
| Параметры электросети | ~ / В / Гц | 1 / 220 – 240 / 50 – 60 |
| Расход воздуха | л/с | 2 × 74 |
| Разрежение | мбар / кПа | 254 / 25,4 |
| Объем мусоросборника | л | 75 |
| Материал мусоросборника | | из нержавеющей стали |
| Потребляемая мощность | Вт | макс. 2760 |
| Номин. диаметр принадлежностей | | НД 40 |
| Длина кабеля | м | 10 |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 73 |
| Масса (без принадлежностей) | кг | 29 |
| Масса (с упаковкой) | кг | 36,6 |
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 685 × 560 × 920 |

Комплектация

| | | |
|--|--------------|--|
| Всасывающий шланг | м | 4 / с коленом |
| Удлинительная трубка | шт. × м / мм | 2 × 0,55 / 40 / из нержавеющей стали |
| Фильтр-мешок | шт. | 1 / Бумажный |
| Насадка для пола для влажной и сухой уборки | мм | 360 |
| Щелевая насадка | | ■ |
| Сливной шланг (маслостойкий) | | ■ |
| Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема | | ■ |
| Антистатическая система | | ■ |
| Мусоросборник из нержавеющей стали | | ■ |
| Плоский складчатый фильтр | | из полиэфирного шелка |
| Откидное шасси | | ■ |
| Система очистки фильтра | | Автоматическая система очистки фильтра Tact ² |
| Ударопрочный отбойник по периметру | | ■ |
| Ручка для перемещения | | ■ |
| Степень защиты | | II |
| Поворотный ролик с тормозом | | ■ |

■ Входит в комплект поставки



Опрокидывающееся шасси с блокировкой контейнера

- Контейнер всегда надежно зафиксирован в шасси.



Шланг для слива собранной жидкости

- Сливной шланг снабжен крышкой, плотно закупоривающей его и обеспечивающей аккуратный слив жидкости в водосток.



Всасывающие трубы и насадки для пола можно хранить в любом направлении в держателях для принадлежностей

- Для легкого доступа со всех сторон.
- Достаточно места для хранения шланга длиной 4 м и резинового кабеля питания (10 м).

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



| | № для заказа | Описание | |
|---|--------------|-------------|--|
| ПЛОСКИЙ СКЛАДЧАТЫЙ ФИЛЬТР (СТАНДАРТНЫЙ, VIA С ДО УРОВНЯ ПЫЛИ КЛАССА M) | | | |
| Плоские складчатые фильтры из полиэфирного шелка | | | |
| Плоский складчатый фильтр, из полиэфирного шелка | 1 | 6.907-277.0 | Плоский складчатый фильтр категории M из стойкого к гниению полиэфирного нетканого материала. Оптимален для частого сбора влажного мусора. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Бумажные плоские складчатые фильтры | | | |
| Плоский складчатый фильтр, бумажный | 2 | 6.907-276.0 | Плоский складчатый фильтр категории M из бумажного материала с нанопокрытием. Оптимален для сбора мелкой пыли и сухого мусора. <input type="checkbox"/> |
| Политетрафторэтиленовые плоские складчатые фильтры | | | |
| Плоский складчатый фильтр, ПТФЭ | 3 | 6.907-449.0 | Из полиэфирного холста с политетрафторэтиленовым покрытием, испытан по классу M, для пылесосов Tact ² . Отлично подходит для сбора липких материалов. <input type="checkbox"/> |
| КОЛЕНО | | | |
| Пластмассовое колено | | | |
| Колено для NT, пластмассовое, DN 40, электропроводное, с защелкой 2.0 и конусом | 4 | 2.889-172.0 | Электропроводное пластмассовое колено DN 40 для пылесосов влажной и сухой уборки. С разъемом под защелку 2.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Колено для NT, пластмассовое, DN 35, с защелкой 1.0 и конусом | 5 | 5.031-718.0 | Пластмассовое колено DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки. С разъемом под защелку 1.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей. <input type="checkbox"/> |
| Колено для NT, пластмассовое, DN 35, электропроводное, с защелкой 1.0 и конусом | 6 | 5.031-939.0 | Электропроводное пластмассовое колено DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки. С разъемом под защелку 1.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей. <input type="checkbox"/> |
| Колено для NT, пластмассовое, DN 40, электропроводное, с защелкой 1.0 и конусом | 7 | 5.032-427.0 | Электропроводное пластмассовое колено DN 40 для пылесосов влажной и сухой уборки. С разъемом под защелку 1.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей. <input type="checkbox"/> |
| Прочие колена | | | |
| Колено для NT, металлическое, хромированное, DN 35, с конусом с обеих сторон | 8 | 6.900-519.0 | Металлическое хромированное колено DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. С коническими разъемами с обеих сторон. <input type="checkbox"/> |
| Колено для NT, из нержавеющей стали, DN 35, с конусом с обеих сторон | 9 | 6.903-141.0 | Прочное колено DN 35 из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. С коническими разъемами с обеих сторон. <input type="checkbox"/> |
| Колено для NT, металлическое, хромированное, DN 40, с конусом с обеих сторон | 10 | 6.900-276.0 | Металлическое хромированное колено DN 40 для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. Прочное колено с коническими разъемами с обеих сторон. <input type="checkbox"/> |
| Колено для NT, из нержавеющей стали, DN 40, с конусом с обеих сторон | 11 | 6.902-079.0 | Прочное колено DN 40 из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. С коническими разъемами с обеих сторон. <input type="checkbox"/> |
| НАСАДКИ | | | |
| Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки) | | | |
| Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, Adv, DN 40, ширина 360 мм | 12 | 2.889-153.0 | Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 360 мм с легко заменяемыми вставками. С резиновыми полосками. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Насадка для влажной и сухой уборки пола, алюминиевая, DN 40 | 13 | 6.903-018.0 | Алюминиевая универсальная насадка рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT. <input type="checkbox"/> |
| | 14 | 6.906-383.0 | Универсальная алюминиевая насадка (DN 40) рабочей шириной 450 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-065.0) и маслястойкими резиновыми (6.906-146.0) полосками. Только для аппаратов NT. <input type="checkbox"/> |

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



| | | № для заказа | Описание | |
|--|----|--------------|--|-------------------------------------|
| НАСАДКИ | | | | |
| Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки) | | | | |
| Насадка для влажной и сухой уборки пола, алюминиевая, DN 35 | 15 | 6.906-384.0 | Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслостойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, Adv, DN 40 | 16 | 2.889-117.0 | Насадка для влажной и сухой уборки пола (DN 40) позволяет быстро заменять резиновые / щеточные полоски и подходит для влажной уборки больших площадей. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, стандартная, DN 35 | 17 | 2.889-173.0 | Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 300 мм, антрацитового цвета, НД 35. С легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, стандартная, DN 40 | 18 | 2.889-174.0 | Стандартная насадка для пола антрацитового цвета, DN 40, с заменяемыми щеточными и резиновыми полосками. Подходит для сбора любого влажного и сухого мусора. | <input type="checkbox"/> |
| Щелевая насадка | | | | |
| Щелевая насадка для NT, DN 40, пластмассовая, 300 мм | 19 | 5.130-655.0 | Пластмассовая щелевая насадка номинальным диаметром DN 40 для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. Предназначена специально для очистки труднодоступных мест (щелей, стыков, углов и т. д.). | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Щелевая насадка для NT, DN 35, металлическая, 500 мм | 20 | 6.900-922.0 | Металлическая щелевая насадка (DN 35) позволяет очищать щели и углы. Длина 500 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Щелевая насадка для NT, DN 40, металлическая, 400 мм | 21 | 6.905-817.0 | Металлическая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 400 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Щелевая насадка, DN 35, пластмассовая, 210 мм | 22 | 2.889-130.0 | Щелевая насадка из пластика. | <input type="checkbox"/> |
| Универсальная щетка | | | | |
| Универсальная щетка | 23 | 6.903-863.0 | С натуральной щетиной, 120 × 45 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для автомобиля | | | | |
| Насадка для автомобиля, DN 40, 90 мм | 24 | 6.900-952.0 | Для дооснащения пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher прежних лет выпуска, оснащенных коленом DN 40: удобная пластмассовая насадка для автомобиля рабочей шириной прим. 90 мм, имеющая изогнутую форму с плоским концом. | <input type="checkbox"/> |
| | 25 | 2.840-095.0 | Удобная пластмассовая изогнутая насадка плоской формы для уборки в автомобиле, разработанная специально для новых пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher с номинальным диаметром принадлежностей DN 40 и системой крепления к шлангу защелкой. Рабочая ширина прим. 90 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для дорожного полотна | | | | |
| Насадка для дорожного полотна | 26 | 4.130-400.0 | Металлическая насадка для дорожного полотна, регулируемая по высоте и оснащенная щеточными полосками. Подходит только для аппаратов в версии Tc. | <input type="checkbox"/> |
| Резиновая насадка, скошенная под углом 45° | | | | |
| Угловая резиновая насадка, 45° | 27 | 6.902-104.0 | Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT. | <input type="checkbox"/> |
| Резиновая насадка, DN 40, скошенная под углом 45° | 28 | 6.902-105.0 | Маслостойкая резиновая насадка (DN 40), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 75/2 TACT² ME TC 1.667-289.0



| | | № для заказа | Описание | |
|--|----|--------------|--|-------------------------------------|
| НАСАДКИ | | | | |
| Насадка для чистки труб | | | | |
| Насадка для чистки труб 35/100 | 29 | 6.903-035.0 | Пластмассовая, для труб диаметром 100 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для чистки труб 35/200 | 30 | 6.903-036.0 | Пластмассовая, для труб диаметром 200 мм. | <input type="checkbox"/> |
| УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА | | | | |
| Удлинительные трубки из высококачественной стали | | | | |
| Набор всасывающая трубка, высококачественная | 31 | 2.889-194.0 | Комплект удлинительных трубок, из нержавеющей стали (2 шт. по 0,55 м). | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Удлинительная трубка | 32 | 6.902-081.0 | Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT. | <input type="checkbox"/> |
| | 33 | 6.906-531.0 | Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 1,0 м), подходящая только для пылесосов NT. | <input type="checkbox"/> |
| | 34 | 6.902-154.0 | Удлинительная трубка (DN 35) длиной 0,5 м из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки. Прекрасно подходит для регулярного сбора жидкостей и провоцирующих коррозию материалов. | <input type="checkbox"/> |
| Металлические удлинительные трубки | | | | |
| Удлинительная трубка | 35 | 6.900-514.0 | Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одномоторных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект удлинительных трубок, DN 35, 550 мм, хромированные | 36 | 2.889-191.0 | Комплект удлинительных трубок, DN 35, 2 шт. по 0,55 м, металлические, хромированные. | <input type="checkbox"/> |
| ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ | | | | |
| Всасывающие шланги с защелкой системы 2.0 (совместимы с пылесосами с 2017 г. выпуска) | | | | |
| Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0 | 37 | 2.889-141.0 | Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0 | 38 | 2.889-137.0 | Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0 | 39 | 2.889-138.0 | Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0 | 40 | 2.889-139.0 | Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, маслостойкий, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0 | 41 | 2.889-140.0 | Маслостойкий всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0 | 42 | 2.889-142.0 | Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



| | | № для заказа | Описание | |
|---|----|--------------|---|--------------------------|
| ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ | | | | |
| Всасывающие шланги с защелкой системы 2.0 (совместимы с пылесосами с 2017 г. выпуска) | | | | |
| Удлинительный шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и соединительной муфтой | 43 | 2.889-146.0 | Удлинительный шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Ремонтный комплект для всасывающих шлангов DN 40 с защелкой 2.0 | 44 | 2.889-150.0 | Ремонтный комплект, DN 40, для новой системы фиксации защелкой. | <input type="checkbox"/> |
| Соединители шлангов | | | | |
| Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой | 45 | 6.902-077.0 | Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Соединительная муфта, DN 40, с внутренней резьбой | 46 | 6.900-286.0 | Неэлектропроводная соединительная муфта с резьбой с обеих сторон. Для соединения 2 всасывающих шлангов DN 40 без соединительных элементов. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающие шланги с защелкой системы 1.0 (совместимы с пылесосами до 2016 г. выпуска) | | | | |
| Ремонтный комплект для всасывающих шлангов DN 40 с защелкой 1.0 | 47 | 2.639-873.0 | Ремонтный комплект (С 40) включает резьбовые соединительные муфты для шлангов (без байонетной соединительной муфты), используемых в профессиональных пылесосах NT с системой соединения с защелкой. | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, с защелкой 1.0 и соединительной муфтой | 48 | 6.906-344.0 | Удлинительный шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг с коленом для NT, DN 40, длина 4 м, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0 | 49 | 4.440-678.0 | Всасывающий шланг с коленом номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 10 м, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0 | 50 | 6.906-279.0 | Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 10 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0 | 51 | 6.906-321.0 | Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, маслостойкий, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0 | 52 | 6.906-714.0 | Маслостойкий всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг с коленом и модулем PFC, для NT, DN 40, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0 | 53 | 4.440-728.0 | Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м с коленом и модулем PFC подходит к пылесосам влажной и сухой уборки. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 16 м, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0 | 54 | 6.906-635.0 | Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 16 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 10 м, электропроводный, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0 | 55 | 6.906-877.0 | Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 10 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающие шланги с коническим разъемом | | | | |
| Всасывающий шланг для NT, DN 50, длина 4 м, с конусом и байонетным разъемом 1.0 | 56 | 4.440-264.0 | Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 50 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



| | № для заказа | Описание | | |
|--|--------------|-------------|--|--------------------------|
| ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ | | | | |
| Всасывающие шланги с коническим разъемом | | | | |
| Всасывающий шланг для NT, DN 50, длина 3 м, с конусом и байонетным разъемом 1.0 | 57 | 4.440-328.0 | Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 50 и длиной 3 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг для NT, DN 50, длина 10 м, с конусом и байонетным разъемом 1.0 | 58 | 4.440-467.0 | Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 50 и длиной 10 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг для NT, DN 50, длина 4 м, маслостойкий, с конусом и байонетным разъемом 1.0 | 59 | 4.440-613.0 | Маслостойкий всасывающий шланг номинальным диаметром DN 50 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг для NT, DN 50, длина 4 м, электропроводный, с конусом и байонетным разъемом 1.0 | 60 | 4.440-616.0 | Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 50 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, с конусом и байонетным разъемом 1.0 | 61 | 4.440-263.0 | Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, маслостойкий, с конусом и байонетным разъемом 1.0 | 62 | 4.440-303.0 | Маслостойкий всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 10 м, с конусом и байонетным разъемом 1.0 | 63 | 4.440-463.0 | Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 10 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 10 м, электропроводный, с конусом и байонетным разъемом 1.0 | 64 | 4.440-466.0 | Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 10 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 10 м, маслостойкий, с конусом и байонетным разъемом 1.0 | 65 | 4.440-612.0 | Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 10 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки. | <input type="checkbox"/> |
| ФИЛЬТР-МЕШКИ | | | | |
| Фильтр-мешки из нетканого материала | | | | |
| Фильтр-мешки из нетканого материала, 5 × , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75 | 66 | 2.885-753.0 | Прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки большого размера из нетканого материала для любых 2-моторных пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. Сертифицированы по классу M, подходят к мусоросборникам объемом от 65 до 75 л. | <input type="checkbox"/> |
| Бумажные фильтр-мешки | | | | |
| Бумажные фильтр-мешки, 5 × , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC | 67 | 6.904-285.0 | 5 трехслойных, прочных на разрыв бумажных фильтр-мешков (BIA-(U, S, G, C), категория пыли M). Для всех вариантов пылесосов NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me, а также для NT 72/2 Eco Tc. | <input type="checkbox"/> |
| ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СЕРИИ T / NT | | | | |
| Flat pleated filter HEPA, dust class H | | | | |
| Плоский складчатый фильтр HEPA 14 | 68 | 6.904-364.0 | Для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher: плоский складчатый фильтр HEPA 14 (H14). Пригоден для сбора вредной для здоровья пыли, крупного мусора и жидкостей. | <input type="checkbox"/> |
| Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки | | | | |
| Фильтр-мешки для влажной уборки | 69 | 6.904-252.0 | Испытаны по категории L, для обычной влажной и сухой уборки, прочные на разрыв. | <input type="checkbox"/> |
| Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации | | | | |
| Пластиковый мешок для утилизации без распространения пыли, 10 × , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702 | 70 | 6.900-698.0 | Полиэтиленовые мешки. | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



| | № для заказа | Описание | | |
|---|--------------|-------------|---|--------------------------|
| ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СЕРИИ T / NT | | | | |
| Мембранный / матерчатый фильтр | | | | |
| Мембранный фильтр, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993 | 71 | 6.904-282.0 | Мембранный фильтр (BIA-C) из полиэфирного иглопробивного материала допускает промывку при температуре до 40 °С. Снабжен заземляющими металлическими нитями. Подходит почти ко всем профессиональным двухмоторным аппаратам NT. | <input type="checkbox"/> |
| Фильтр-свеча Wood, NT 65/2, NT 75/2 | 72 | 2.414-003.0 | Фильтр-свеча Wood из текстильного материала с ПТФЭ-покрытием. С коричневой этикеткой. Для безопасного сбора больших объемов древесной и волокнистой пыли при помощи 2-моторных пылесосов серии Tact NT 65/2 и NT 75/2. | <input type="checkbox"/> |
| СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | | | | |
| Монтажный комплект тройника | | | | |
| МК тройника | 73 | 2.637-217.0 | Пластмассовый распределитель, предназначенный специально для пылесосов NT. | <input type="checkbox"/> |
| Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная | | | | |
| Соединительная муфта C-DN 35 | 74 | 5.407-112.0 | Для соединения шланга C 35 с принадлежностями DN 35, электропроводная. | <input type="checkbox"/> |
| Соединительная муфта, DN 40 электропроводная, для принадлежностей DN 35 | 75 | 5.407-109.0 | Электропроводная соединительная муфта C 40 с переходом на DN 35 для установки принадлежностей DN 35 на предназначенных для профессиональных пылесосов всасывающих шлангах C 40 или C-DN 40. Специально для аппаратов NT. | <input type="checkbox"/> |
| Соединительная муфта C-DN 40 | 76 | 5.407-111.0 | Для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 40, электропроводная. | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер с защелки DN 35 на конус DN 35 | 77 | 5.407-005.0 | Адаптер для системы с защелкой DN 35, для присоединения удлинительных трубок и малых насадок с конусом DN 35. Прекрасно подходит для уборки в салоне автомобиля, в т. ч. без использования дополнительных насадок. | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер с защелки DN 40 на конус DN 40 | 78 | 5.407-006.0 | Для присоединения малых насадок и удлинительных трубок с конусом DN 40: адаптер для системы с защелкой DN 40. Идеальное решение для уборки в салоне автомобиля, которое может использоваться даже без дополнительных насадок. | <input type="checkbox"/> |
| Муфта для присоединения электроинструментов, с защелкой | | | | |
| Муфта для присоединения электроинструментов, DN 26-36, электропроводная | 79 | 5.453-042.0 | Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Для присоединения электроинструментов к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам C 35 или C-DN 35. Специально для аппаратов NT. | <input type="checkbox"/> |
| Муфта для присоединения электроинструментов, C 35, электропроводная | 80 | 5.453-048.0 | Внутренний диаметр 25,4 мм, наружный диаметр 34,6 мм/38 мм, электропроводная. Только для пылесосов NT. | <input type="checkbox"/> |
| Муфта для присоединения электроинструментов, C 35. | 81 | 5.453-050.0 | Внутренний диаметр 27 мм, наружный диаметр 36,5 мм/38,8 мм, электропровод. Только для пылесосов NT. | <input type="checkbox"/> |
| Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая | | | | |
| Резьбовая муфта для присоединения электроинструментов, DN 35 | 82 | 5.453-016.0 | Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта с инструкцией по монтажу, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Муфта резьбовая для электроинструментов, DN 35 | 83 | 5.453-026.0 | Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Муфта DN 35 с резьбой для присоединения электроинструментов. | 84 | 6.902-059.0 | Электропроводная резьбовая муфта для присоединения электроинструментов. Внутренний диаметр 32 мм. Наружный диаметр 39 мм. | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 75/2 Tact² ME TC

1.667-289.0



| | № для заказа | Описание | | |
|--|--------------|-------------|--|--------------------------|
| СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | | | | |
| Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая | | | | |
| Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая, DN 35 | 85 | 6.902-095.0 | Резьбовая 2-ступенчатая муфта для присоединения электроинструментов. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35. Внутренний диаметр 28 мм. Наружные диаметры: 34 мм и 38,8 мм. Специально для аппаратов NT. | <input type="checkbox"/> |
| Расширяющий адаптер (трубка -> насадка) | | | | |
| Расширяющий адаптер DN 40 – DN 61 | 86 | 5.453-019.0 | Для перехода с DN 40 на DN 61. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Специально для аппаратов NT. | <input type="checkbox"/> |
| Сужающая муфта | | | | |
| Сужающая муфта для NT, с DN 40 на DN 35, электропроводная | 87 | 5.407-108.0 | Резьбовая сужающая муфта для перехода с C 40 на DN 35. Специально для аппаратов NT. | <input type="checkbox"/> |
| Сужающая муфта | 88 | 6.902-017.0 | Сужающая муфта для расширения спектра применяемых принадлежностей. Позволяет использовать принадлежности с соединительным конусом DN 35 в сочетании с принадлежностями с соединительным конусом DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Сужающая муфта с защелкой для пылесосов NT, для соединения всасывающих шлангов DN 40 с насадками DN 35 | 89 | 5.407-113.0 | Сужающая муфта (с C 40 на C 35) для присоединения принадлежностей под защелку C 35 к всасывающим шлангам с защелкой C 40. | <input type="checkbox"/> |
| Сужающий адаптер DN 35 – DN 32 | 90 | 6.902-072.0 | Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект сужающих / расширяющих муфт | | | | |
| Комплект сужающих / расширяющих муфт | 91 | 2.860-117.0 | DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые. | <input type="checkbox"/> |
| КОМПЛЕКТЫ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ РАЗНЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ | | | | |
| Комплект для клининга, для NT, DN 40 | 92 | 2.637-353.0 | Комплект принадлежностей номинальным диаметром DN 40 для профессиональной уборки, подходящий к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher. Включает всасывающий шланг, колено, 2 удлинительные трубки, щелевую насадку и насадку для пола. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для сбора стружки, DN 50, для NT | 93 | 2.640-760.0 | Комплект принадлежностей DN 50 обеспечивает сбор стружки с помощью пылесоса влажной и сухой уборки. Он включает маслястойкий всасывающий шланг, щелевую насадку и резиновую насадку. | <input type="checkbox"/> |
| ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ | | | | |
| Предварительный сепаратор CS 40 Me | 94 | 2.863-026.0 | Высокоэффективный циклонный предварительный сепаратор CS 40 Me подходит для всех пылесосов сухой и влажной уборки NT производства Kärcher и специально разработан для уборки мелкой пыли на строительных площадках и в промышленных цехах. | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер для шлангов пылесосов NT с байонетным разъемом 1.0 | 95 | 5.031-436.0 | Электропроводный адаптер для соединения шлангов для пылесосов влажной и сухой уборки DN 35, DN 40 и DN 50 с байонетными разъемами 1.0 с новой системой принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| КОМПЛЕКТ ПЕРЕБОРУДОВАНИЯ НА ВСАСЫВАНИЕ НЕПРОВОДЯЩИХ СРЕД | | | | |
| Комплект переоборудования для сбора непроводящих материалов, для версий Tact ² + Ap | 96 | 2.642-602.0 | Для отключения при сборе непроводящих жидкостей (например, масел и жиров) | <input type="checkbox"/> |
| ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BR / VD | | | | |
| Другое | | | | |
| Удлинительный кабель | 97 | 6.647-022.0 | Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 × 1,5 мм ² . С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба. | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары.