



Интенсивное средство для общей чистки PressurePro RM 750

Интенсивное средство для общей чистки с низким пенообразованием для устранения самых стойких масляно-жировых и белковых загрязнений, копоти и следов крови. Подходит для механизированной уборки полов и применения с приспособлениями для очистки поверхностей.



Свойства

- Интенсивное базовое чистящее средство для использования с аппаратами высокого давления и для поломоечных машин
- Для общей чистки сильнозагрязненных промышленных напольных покрытий
- Удаляет сильные масляно-жировые и минеральные загрязнения
- Быстродействующее средство
- Формула с низким пенообразованием
- Очень малый расход
- Биологически разлагаемые ПАВ (согласно ЕЕС 648/2004)
- Обеспечивает быстрое отделение масел от воды в маслоотстойниках (формула ASF)
- Не содержит NTA

Области применения:

Сельское хозяйство:	Чистка транспортных средств и оборудования
Автосервис:	Мойка автомобилей / двигателей
Автосервис:	Очистка деталей
Строительство:	Чистка транспортных средств и оборудования
Клининг:	Уборка пола
Промышленность:	Обезжиривание поверхностей

Способы применения

- В аппаратах высокого давления
- В поломоечных машинах
- вручную

Значение pH



Применение:**В аппаратах высокого давления**

- Смешать в необходимой пропорции с чистой водой.
- Установить необходимые дозировку и температуру.
- Рабочая температура 1 - 80 °С.
- Чистый объект
- Тщательно промыть поверхность чистой водой.

В поломоечных машинах – глубокая чистка

- Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
- Дать продукту подействовать.
- Время контакта с очищаемой поверхностью 10-15 минут, в зависимости от загрязнения.
- Полностью увлажнить подлежащий очистке объект раствором продукта.
- Очищать поверхность в местах стыков.
- Удалять чистой водой

вручную

- Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
- Дать продукту подействовать.
- Время контакта с очищаемой поверхностью 10-15 минут, в зависимости от загрязнения.
- Полностью увлажнить подлежащий очистке объект раствором продукта.
- Добавить чистящее средство
- Удалять чистой водой

Указания по применению:

- Проконтролировать совместимость с обрабатываемым материалом на неприметном участке.
- Не допускать высыхания раствора чистящего средства.

Предупреждения и рекомендации по технике безопасности в соответствии с директивами ЕС:

- Сигнальное слово Опасно
- H290 Может вызывать коррозию металлов
- H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз
- P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.
- P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
- P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/к врачу.
- P303 + P361 + P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем.
- P405 Хранить под замком.
- P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

Дополнительная информация:

- Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход:

Объем:	Назначение:	Предварительное разбавление:	Дозировка:	Устраняемые загрязнения:	Расход:
1000 ml	В аппаратах высокого давления	1+3	1-5 %	сильные	270 m ²
1000 ml	В поломоечных машинах - предварительная уборка.		10-50 %	сильные	110 m ²
1000 ml	В поломоечных машинах – глубокая чистка		5-50 %	сильные	370 m ²
1000 ml	В поломоечных машинах: – под-держивающая чистка		1-5 %	легкие – средние	3300 m ²
1000 ml	вручную		5-50 %	сильные	

Мы с радостью проконсультируем Вас:

125195, Москва,
 Ленинградское ш, 4720 стр. 2, 2 этаж
 Телефон «Горячей линии» 8-800-1000-654